



ご 注 意

※LED素子は、光色・明るさにバラツキがある為、同じ型名の商品でも光色・明るさが異なります。

※電源ユニットは、専用電源をご使用下さい。



安全上のご注意

- ①、灯具は、必ず適合ポールを使用し、確実に取付下さい。落下、感電の原因となります。
- ②、次の場所では、使用できません。
 - ・環境温度が35℃を常時超える場所。
 - ・激しい振動・衝撃が加わる恐れがある場所。
 - ・海上や臨海部の重塩害地・沿岸部の沿岸地。
 - ・メッキ工場などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。プール、浴場なども含む。
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れがある場所。
 - ・灯具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れがある場所。
- ③、器具は必ず、ガラス面を下向きに取付下さい。落下、火災の原因となります。
- ④、照射角度の変更は、必ず電源を切して下さい。

DC電源仕様：		仕上げ：		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂			
特注		焼付塗装		 熊本電気工業株式会社							
①	LEDランプ	5.5W×4本	消費電力	22W	名称：						
②	電源	AC100V	二次側	DC12V	<h1>LED街路灯灯具シャインライト</h1>						
③	周波数	60/50 HZ	設計	担当						製図	検図
④	色温度	6500 K									
⑤	全光束	2080 lm									
⑥	LEDチップ東芝	TL21WN02-D	図番：	E-2112211-1		型番： LG-2820-K		A4			
⑦	本体	アルミダイカスト									
⑧	前面カバー	ベツト									
⑨	LED取付板	スチール	塗装	重量：4kg	尺度：1:5		葉数 1 / 1				