



① ランプ形状 型番	リング型 LP-M200
② ランプ容量	200w
③ 設計寿命(70%)時点	60000h
④ 光束維持率 (20,000h)	≥80%
⑤ ランプ効率 (lm/W)	70
⑥ 光束 (lm)	13900
⑦ インダクタンス(μH)	470(±50)
⑧ 演色性 (Ra)	80以上
⑨ 水銀含有量	14mg未満
⑩ 安定器	型番 BL-M200

① ランプ形状 型番	リング型 LP-M150
② ランプ容量	150w
③ 設計寿命(70%)時点	60000h
④ 光束維持率 (20,000h)	≥80%
⑤ ランプ効率 (lm/W)	70
⑥ 光束 (lm)	11240
⑦ インダクタンス(μH)	470(±50)
⑧ 演色性 (Ra)	80以上
⑨ 水銀含有量	14mg未満
⑩ 安定器	型番 BL-M150

指示なき場合：
寸法はミリメートルとする
表面粗さ：
公差：
寸法：
角度：

色温度：

3000K 4000K 5000K

バリ取り、鋭角の除去

図面測定不可

改訂



熊本電気工業株式会社

名称：

無電極ランプ リング型

型番：

LP-M200 LP-M150

図面番号：

KDK2013-199

A4

重量： 200W/1.06kg 150W/0.91kg

尺度： 1:10

葉数 1 / 1