



・所定の取付角度、振向角度以外では使用できません。（別紙参照）
・次の場所、環境以外では使用できません。（別紙参照）
安全上のご注意
(1) 雰囲気温度が、35℃以上になる場所、狭い容積の密閉された空間。
(2) 激しい震度や衝撃の加わる場所、常時振動がある場所。
(3) 風速60m/秒以上の風が吹く可能性のある場所。
(4) 海上や臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫沫の直接掛る場所。
(5) メッキ工場など、腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
(6) 取付面がビニール、木材など可燃物で施工された場所。
(7) 被照射面までの距離が所定より短い場所。（2.5M）
(8) 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸など、たまる可能性のある場所。
・器具は2本の適合ボルトを使用して堅固に固定にしてください。適合ボルト（M-16）
・前面ガードは特注です。

・ 通気フィルターを下向きで取付けてください。
・ ランプは、各メーカー向角度の制限があります。
・ 狭角、広角照射は、ホルダーの高さ調整で行います。（別紙参照）
・ 対応ランプ 東芝、ユアサ、三菱、松下、日立

適応光源：		仕上げ：		適応口金		図面測定不可		改訂	
HIDランプ 110W～500W HF、MF、NH		反射面鏡面処理		E-39		熊本電気工業株式会社			
①	反射笠	アルミ蒸着鏡面仕上げ	ガラスコート	⑩	耐熱ケーブル	LKGB 0.75 mm	名称：		
②	ランプホルダー	アルミダイカスト	粉塵塗装	設計	担当	検閲	<h1>シャインブライト防水投光器</h1>		
③	取付架台	スチール	亜鉛メッキ 仕上げ	承認					
④	ランプソケット	E-39							
⑤	前面ガラス	耐熱強化ガラス							
⑥	パッキン	耐熱ゴム	図番：			型名：			
⑦	適応ランプ	HID150W～400Wまで	E23927-1			SBT-41K			A4
⑧	電圧	AC100～250V							
⑨	周波数	50/60HZ	重量： 9 kg			尺度： 1:10		葉数 1 / 1	